



ZENITH IP65S Smart Trimless

|                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.DS87.2349.02                                                                                                                                                                                        |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                             |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                                        |
| Famille         | ZENITH                                                                                                                                                                                                 |
| Sous-famille    | ZENITH IP65S Smart Trimless                                                                                                                                                                            |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 94*94*146mm |
|-------------------------|-------------|

Dessin technique



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 30                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400                  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80                    |
| Angle de faisceau             | 60                    |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10        |
| IP                            | 65                    |
| U. G. R                       | 19                    |
| Équipement                    | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K)    | 3000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 80                    |