



ZENITH IP65R Smart Trimless

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.DS86.2449.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | ZENITH |
| Sous-famille | ZENITH IP65R Smart Trimless |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL</div><div>On Off</div><div></div><div>50000h L80B10</div><div>IP 65</div></div> |

| | |
|-------------------------|------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | Φ115*130mm |
| Packing dimensions (mm) | Φ115*110mm |

| | |
|------------------|--|
| Dessin technique | |
|------------------|--|



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 30 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2400 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 80 |
| Angle de faisceau | 60 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

| | |
|----------------------------|--|
| Distribution photométrique | |
|----------------------------|--|

