




PTT R

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D146.4433.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | PTT   |
| Sous-famille    | PTT R   |
| Pictograms      | <div><div></div><div><div>220<br/>240 V</div></div><div><div>CRI<br/>90</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver<br/>INCL.</div></div><div><div>On<br/>Off</div></div><div><div>DALI</div></div><div><div>IP<br/>20</div></div><div><div>50000h<br/>L80B10</div></div><div><div>355°</div></div><div><div>90°</div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø105xH127mm

Dessin technique



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 30             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3000           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 36             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| Équipement                    | DALI           |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |