



PTT RT-Smart

|                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D148.1439.02                                                                                                                                                                                                             |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                                                  |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                                                             |
| Famille         | PTT                                                                                                                                                                                                                         |
| Sous-famille    | PTT RT-Smart                                                                                                                                                                                                                |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>355</div><div>90°</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)      ø52xH85mm

Dessin technique



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Produit                       |                        |
| Puissance système (W)         | 7                      |
| Flux lumineux utile (lm)      | 700                    |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                    |
| Angle de faisceau             | 36                     |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10         |
| Équipement                    | Dimmable Casamby ready |
| Température de couleur (K)    | 4000                   |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                  |
| CRI                           | 90                     |