














PTT RT-Smart

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 86.D148.2439.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PTT |
| Sous-famille | PTT RT-Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø62xH86mm

Dessin technique



| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| Équipement | Dimmable Casamby ready |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |