









**NEW PERFORM-RA Smart**

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 86.D122.2319.B1 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | NEW PERFORM |
| Sous-famille | NEW PERFORM-RA Smart |
| Pictograms |  220 240 V  CRI 80  CE  Driver INCL.  On Off  DALI  IP 20  50000h L80B10 |

Dimensions**Product dimensions (mm)** **ø115*H73mm****Dessin technique****Produit**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | DALI Casambi ready |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |