

**NEW PERFORM-RA Smart**

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|
| Code article | 86.D122.2329.B1 | | | | |
| Type de produit | Intérieurs | | | | |
| Catégorie | Spots Encastrés | | | | |
| Famille | NEW PERFORM | | | | |
| Sous-famille | NEW PERFORM-RA Smart | | | | |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> | | | | |

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø115*H73mm**

Dessin technique

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | DALI Casambi ready |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Distribution photométrique

