

**NEW PERFORM-RB Smart**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D123.2349.A1   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | NEW PERFORM   |
| Sous-famille    | NEW PERFORM-RB Smart  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

**Dimensions****Product dimensions (mm)**      **ø115\*H71mm****Dessin technique****Produit**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W)         | 25                 |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2500               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                |
| Angle de faisceau             | 80                 |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10     |
| IP                            | 20                 |
| U. G. R                       | 19                 |
| Équipement                    | DALI Casambi ready |
| Température de couleur (K)    | 3000               |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                           | 80                 |