









**NEW PERFORM-RC Smart**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D124.1329.E1   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | NEW PERFORM   |
| Sous-famille    | NEW PERFORM-RC Smart  |
| Pictograms      |  220<br>240 V  CRI<br>80   Driver<br>INCL.<br> On<br>Off   IP<br>20  50000h<br>L80B10 |

**Dimensions**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Product dimensions (mm) | ø90*H60mm |
|-------------------------|-----------|

**Dessin technique**

Cut out: 75mm



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit                       |                    |
| Puissance système (W)         | 15                 |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1500               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100                |
| Angle de faisceau             | 50                 |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10     |
| IP                            | 20                 |
| U. G. R                       | 19                 |
| Équipement                    | DALI Casambi ready |
| Température de couleur (K)    | 3000               |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                           | 80                 |