



**SDOWN**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OC02.5323.03</b>            |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieur</b>                  |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Spots encastrés en saillie</b> |
| <b>Famille</b>         | <b>SDOWN</b>                      |
| <b>Pictograms</b>      |                                   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Dimensions</b>              |                    |
| <b>Product dimensions (mm)</b> | <b>Ø170X182 mm</b> |

**Dessin technique**



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>50</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>4000</b>          |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>80</b>            |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>40</b>            |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>IP65</b>          |
| <b>Équipement</b>                    | <b>DALI</b>          |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>          |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>            |