

**Vector**

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OS06.8371.01</b>                                                              |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieur</b>                                                                    |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Projecteurs</b>                                                                  |
| <b>Famille</b>         | <b>Vector</b>                                                                       |
| <b>Pictograms</b>      |  |

**Dimensions****Product dimensions (mm)** 140x140x70xH190mm**Dessin technique**

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>36</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>2520</b>          |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>70</b>            |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>10X22</b>         |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>            |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>220-240V</b>      |
| <b>Équipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Durée de vie utile (h)</b>        | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>          |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                            | <b>7</b>             |