




MINIPPOINT-A

|                 |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D019.4423.01                                                                                                                                                                             |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                  |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                             |
| Famille         | MINIPPOINT                                                                                                                                                                                  |
| Sous-famille    | MINIPPOINT-A                                                                                                                                                                                |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dessin technique



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit                       |                    |
| Puissance système (W)         | 12                 |
| Flux lumineux utile (lm)      | 850                |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 70.833333333333002 |
| Angle de faisceau             | 24                 |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10     |
| IP                            | 20                 |
| Équipement                    | DALI               |
| Température de couleur (K)    | 4000               |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                           | 80                 |