














SPYKE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.OS03.2331.02  |
| Type de produit |  |
| Catégorie       | Projecteurs  |
| Famille         | SPYKE  |
| Pictograms      | <div><div> 850°</div><div> CRI 80</div><div> SDCM 3</div><div> CE</div><div> Driver EXCL.</div><div> On Off</div><div> 50000h L70B10</div><div> IP 65</div><div> 335°</div><div> 90°</div><div> IK 05</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 72(Dia)X128(H)M

Dessin technique



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 12            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 780           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 65            |
| Angle de faisceau             | 25            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | 66            |
| Marque de la LED              | Osram         |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Durée de vie utile (h)        | 50000h L70B10 |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK04          |