




### OFFICE

Luminaire architectural Lavov de la gamme OFFICE, d'une puissance de 70 W (50 W en orientable / 20 W en orientable) et d'un angle de faisceau de 112° en orientable / 75° en orientable. UGR 10. Finition blanche. Flux lumineux total de 7 300 lm en orientable / 2 500 lm en orientable et efficacité lumineuse de 140 lm/W. Boîtier et mât en aluminium, pied en acier et optique à micro-réflecteur. Alimentation 1-10 V. Détecteurs de mouvement et de luminosité intégrés. Température de couleur : 3 000 K.

<b>Code article</b>	<b>86.A0010.1392.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Luminaires architecturaux</b>
<b>Famille</b>	<b>WORKSTATION</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>OFFICE</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	70.0 (50,0↑ / 20,0↓)
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	7300lm↑ / 2500lm↓
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	140
<b>Angle de faisceau</b>	↑ 112° ↓ 75°
<b>Finition</b>	blanc
<b>U. G. R</b>	10
<b>Driver intégré</b>	oui
<b>Équipement</b>	1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.
<b>Power Factor</b>	>0.9
<b>Source lumineuse</b>	LED
<b>Type de LED</b>	SMD
<b>Durée de vie utile (h)</b>	L80 B20, 50,000hrs
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	SDCM3
<b>CRI</b>	80

**Dimensions**

Product dimensions (mm) 1225\*65\*1968mm

**Dessin technique**

