



**Driver CC metal case IP67 dimable**

Driver CC à intensité variable en boîtier métallique IP67, puissance de sortie de 150 W et courant de sortie de 1400 mA. Rendement : 0,925. Isolation classe I. Tension d'entrée : 100-305 V CA. Garantie 5 ans. Boîtier en aluminium. Dimensions : 180 x 63 x 35,5 mm. IP67

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Code article</b>    | <b>86.CC05.1501.00</b>                   |
| <b>Type de produit</b> |  |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Pilotes et composants</b>             |
| <b>Famille</b>         | <b>DRIVERS</b>                           |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>Driver CC metal case IP67 dimable</b> |
| <b>Pictograms</b>      |  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensions</b>              |                      |
| <b>Product dimensions (mm)</b> | <b>180*63*35.5mm</b> |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Produit</b>                     |                             |
| <b>Puissance système (W)</b>       | <b>150</b>                  |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b> | <b>1400mA</b>               |
| <b>Angle de faisceau</b>           | <b>0.925000000000000004</b> |
| <b>IP</b>                          | <b>67</b>                   |
| <b>Classe d'isolation</b>          | <b>Classe I</b>             |
| <b>Electrical feeding</b>          | <b>100 ~ 305VAC</b>         |
| <b>Finition</b>                    | <b>boîtier en aluminium</b> |
| <b>Équipement</b>                  | <b>ON-OFF</b>               |