



### Driver 24V DC metal case

Alimentation 24 V CC en boîtier métallique, puissance de sortie de 26,4 W et courant de sortie de 1,1 A. Rendement : 0,85.

Isolation classe I. Tension d'entrée : 230 V CA. Garantie 2 ans.

Boîtier en aluminium. Dimensions : 78 x 51 x 28 mm. Indice de protection IP20.

<b>Code article</b>	<b>86.CV24.0251.00</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Drivers &amp; Components</b>
<b>Famille</b>	<b>DRIVERS</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>Driver 24V DC metal case</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>26.4</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>24V</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>1,1A</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>0.85</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Electrical feeding</b>	<b>230V AC</b>
<b>Finition</b>	<b>boîtier en aluminium</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>

### Dimensions

**Product dimensions (mm)**      **78\*51\*28mm**