

## Driver 24V DC metal case

Alimentation 24 V CC en boîtier métallique, puissance de sortie de 35 W et courant de sortie de 1,5 A. Rendement : 0,88. Isolation classe I. Tension d'entrée : 85-264 V CA. Garantie 3 ans. Boîtier en aluminium. Dimensions : 99 x 82 x 30 mm. Indice de protection IP20.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.CV24.0351.00** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Drivers & Components** |
| **Famille** | **DRIVERS** |
| **Sous-famille** | **Driver 24V DC metal case** |
| **Pictograms** | |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **99*82*30mm** |

| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **35** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **24V** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **1,5A** |
| **Angle de faisceau** | **0.88** |
| **IP** | **20** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Electrical feeding** | **85 ~ 264VAC** |
| **Finition** | **boîtier en aluminium** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |