

## Driver 24V DC metal case IP65

Alimentation 24 V CC en boîtier métallique IP65, puissance de sortie de 150 W et courant de sortie de 6,25 A. Rendement : 0,89. Isolation classe II. Tension d'entrée : 100-305 V CA. Garantie 5 ans. Boîtier en aluminium. Dimensions : 219 x 63 x 35,5 mm. IP65

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.CV24.1501.00** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Pilotes et composants** |
| **Famille** | **DRIVERS** |
| **Sous-famille** | **Driver 24V DC metal case IP65** |
| **Pictograms** | |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **219*63*35.5mm** |

| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **150** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **24V** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **6,25A** |
| **Angle de faisceau** | **0.89** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Electrical feeding** | **100 ~ 305VAC** |
| **Finition** | **boîtier en aluminium** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |