

## Driver 24V DC metal case IP54

Alimentation 24 V CC en boîtier métallique IP65, puissance de sortie de 200 W et courant de sortie de 8,33 A. Rendement : 0,89. Isolation classe I. Tension d'entrée : 180-264 V CA. Garantie 3 ans. Boîtier en aluminium. Dimensions : 200 x 120 x 40 mm. IP65

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.CV24.2001.00** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Pilotes et composants** |
| **Famille** | **DRIVERS** |
| **Sous-famille** | **Driver 24V DC metal case IP54** |
| **Pictograms** | |

| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **200** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **24V** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **8,33A** |
| **Angle de faisceau** | **0.89** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Electrical feeding** | **180 ~ 264VAC** |
| **Finition** | **boîtier en aluminium** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **200*120*40mm** |