



## Star-T

Downlight Lavov STAR de 4 W, IRC > 90 et angle de faisceau de 30°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Flux lumineux réel de 240 lm. Efficacité lumineuse de 60 lm/W. Driver DALI.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D030.1323.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **STAR** |
| **Sous-famille** | **Star-T** |
| **Pictograms** |  |



## Dessin techniqe





| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **4** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **240** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **60** |
| **Angle de faisceau** | **30** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |

## Distribution photométrique

