




SHOWER

Downlight Lavov de la gamme SHOWER, d'une puissance de 10 W, avec un IRC de 90 et une température de couleur de 4 000 K, offrant un angle de faisceau de 50°. UGR 13. Flux lumineux total de 780 lm et efficacité lumineuse de 78 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Driver DALI.

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.D065.1433.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | SHOWER |
| Sous-famille | SHOWER |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 780 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 78 |
| Angle de faisceau | 50 |
| Durée de vie | 50000 h L80B20 |
| IP | 44 |
| Finition | Blanc |
| U. G. R | 13 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Power Factor | >0,5 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |

Dimensions

Product dimensions (mm) $\phi 76 * H 80$

Dessin technique

