



### ZENITH IP65R


Downlight Lavov ZENITH IP65R de 30 W avec un angle de faisceau de 36°. Température de couleur : 3 000 K. Couleur : noir. Flux lumineux total : 2 400 lm. Efficacité lumineuse : 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver marche/arrêt. UGR 19. IRC 90.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\Phi 105 \times 130 \text{ mm}$

#### Dessin technique



|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D084.2331.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | ZENITH   |
| Sous-famille    | ZENITH IP65R   |
| Pictograms      |  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 30             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80             |
| Angle de faisceau             | 36             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 65             |
| Finition                      | Noir           |
| U. G. R                       | 19             |
| Driver intégré                | oui            |
| Équipement                    | ON/OFF         |
| Flicker Free                  | oui            |
| Source lumineuse              | LED            |
| Type de LED                   | COB            |
| Température de couleur (K)    | 3000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |