



Trim cardan

Downlight Lavov Cardan avec cadre, puissance 25 W, angle de faisceau de 40°. Finition noire. Flux lumineux total de 2 394 lm et efficacité lumineuse de 95,76 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate. Compatible avec le driver DALI Casamby. Température de couleur : 4 000 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) **L112*W112*H110mm**

Dessin technique



Cut out : 102X102mm

| | |
|-----------------|------------------------|
| Code article | 86.D090.2429.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | Cardan |
| Sous-famille | Trim cardan |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2394 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 95.76 |
| Angle de faisceau | 40° |
| Durée de vie | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP44 |
| Finition | noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI Casamby ready |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |