



Trimless cardan 2

Downlight Lavov Cardan Trimless 2, puissance 2 x 25 W, angle de faisceau de 50°. Finition noire. Flux lumineux total de 2 x 2 394 lm et efficacité lumineuse de 95,76 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate. Driver dimmable DALI. Température de couleur : 4 000 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) **L268*W156*H110mm**

Dessin technique



Cut out : 120X232mm (Trimless)

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Code article | 86.D094.2433.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | Cardan |
| Sous-famille | Trimless cardan 2 |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x2394 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 95.76 |
| Angle de faisceau | 50° |
| Durée de vie | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP44 |
| Finition | noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI dimmable |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |