



### Trimless cardan 3

Downlight Lavov Cardan Trimless 3, puissance 3 x 25 W, angle de faisceau de 30°. Finition blanche. Flux lumineux total de 3 x 2 394 lm et efficacité lumineuse de 95,76 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate. Driver compatible DALI Casamby. Température de couleur : 4 000 K.


#### Dimensions

Product dimensions (mm) L379\*W156\*H110mm

#### Dessin technique



△ Cut out : 120X342mm (Trimless)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.D095.2419.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | Cardan   |
| Sous-famille    | Trimless cardan 3  |
| Pictograms      |  |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Produit                       |                    |
| Puissance système (W)         | 3x25               |
| Flux lumineux utile (lm)      | 3x2394             |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 95.76              |
| Angle de faisceau             | 30°                |
| Durée de vie                  | 50000hrs L80B10    |
| IP                            | IP44               |
| Finition                      | blanc              |
| Driver intégré                | oui                |
| Équipement                    | DALI Casamby ready |
| Flicker Free                  | oui                |
| Source lumineuse              | LED                |
| Type de LED                   | COB                |
| Température de couleur (K)    | 4000               |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3              |
| CRI                           | 90                 |