



MINI F-T

Downlight Lavov MINI F-T de 7 W avec un angle de faisceau de 15°. Finition noire. Version fixe sans collerette. Flux lumineux total de 567 lm et efficacité lumineuse de 81 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt.

Température de couleur : 2 700 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø78.5*H97.5mm**

Dessin technique



| | |
|-----------------|------------------------|
| Code article | 86.D103.4211.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | MINI |
| Sous-famille | MINI F-T |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 7 |
| Flux lumineux utile (lm) | 567 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 81 |
| Angle de faisceau | 15 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON/OFF |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 2700 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |