



NEW PERFORM-RB Smart


Downlight Lavov PERFORM de 15 W avec un angle de faisceau de 80°. Finition avec collerette blanche et réflecteur chromé.


Dimensions : \varnothing 165 x H 98 mm. Flux lumineux total de 1 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.

| Dimensions | |
|-------------------------|------------------------|
| Product dimensions (mm) | \varnothing 90*H60mm |

Dessin technique

Cut out: 75mm



| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.D123.4349.C1 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | NEW PERFORM |
| Sous-famille | NEW PERFORM-RB Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|--|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 80 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Garniture blanche et réflecteur chromé |
| U. G. R | 19 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI Casambi ready |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |