


## NEW PERFORM-RB Smart


Downlight Lavov PERFORM de 25 W avec un angle de faisceau de 80°. Finition avec collerette et réflecteur blancs. Dimensions : ø 165 × H 98 mm. Flux lumineux total de 2 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D123.5349.A1** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **NEW PERFORM** |
| **Sous-famille** | **NEW PERFORM-RB Smart** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø115*H71mm** |

**Dessin techniqe**





| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **25** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **80** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Garniture blanche et réflecteur blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI Casambi ready** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |