


NEW PERFORM-RC

Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 15 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition avec anneau blanc et réflecteur en aluminium mat. Dimensions : $\varnothing 90 \times H60$ mm. Flux lumineux total de 1 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4 000 K. UGR 19.

| | |
|------------------------|--|
| Code article | 86.D124.1431.E1 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | NEW PERFORM |
| Sous-famille | NEW PERFORM-RC |
| Pictograms |  |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 60 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat |
| U. G. R | 19 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON/OFF |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Product dimensions (mm) | ø90*H60mm |
|--------------------------------|------------------|

Dessin technique

Cut out: 75mm

