




**NEW PERFORM-RC**

Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 35 W et d'un angle de faisceau de 50°. Finition avec anneau blanc et réflecteur en aluminium mat. Dimensions : ø 165 × H 96 mm. Flux lumineux total de 3 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K. UGR 19.

<b>Code article</b>	<b>86.D124.3423.E1</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Spots Encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>NEW PERFORM</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>NEW PERFORM-RC</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>35</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>3500</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>50</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000 h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Finition</b>	<b>Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat</b>
<b>U. G. R</b>	<b>19</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>oui</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

---

**Dimensions**

<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>ø165*H96mm</b>
--------------------------------	-------------------

---

**Dessin technique**
