



## NEW PERFORM-RC

Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 45 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition avec anneau blanc et réflecteur en aluminium mat. Dimensions : ø 220 × H 131 mm. Flux lumineux total de 4 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D124.4331.E1** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **NEW PERFORM** |
| **Sous-famille** | **NEW PERFORM-RC** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø220*H131mm** |

**Dessin techniqe**




| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **45** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **4500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **60** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |