



NEW PERFORM-S

Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 15 W et d'un angle de faisceau de 24°. Finition avec anneau et réflecteur blancs. Dimensions : 95 × 95 × H 61 mm. Flux lumineux total de 1 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K. UGR 19.

| Dimensions | |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 95*95*H61mm |
| Dessin technique | |



| | |
|-----------------|-----------------|
| Code article | 86.D125.1413.A1 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | NEW PERFORM |
| Sous-famille | NEW PERFORM-S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Garniture blanche et réflecteur blanc |
| U. G. R | 19 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |