


**Dimensions****Product dimensions (mm)** ø150\*85mm cut size: ø135mm**Dessin technique****Waterproof**

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 30W et un angle de faisceau de 55 degrés. Avec un flux lumineux total de 2550lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions ø150\*85mm cut size: ø135mm.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.D130.2341.01 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | Waterproof      |
| Sous-famille    |                 |

**Pictograms**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produit                       |           |
| Puissance système (W)         | 30        |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2550      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85        |
| Angle de faisceau             | 55        |
| IP                            | 65.0      |
| Classe d'isolation            | Classe II |
| Electrical feeding            | 180-240V  |
| Finition                      | Blanc     |
| Driver intégré                | oui       |
| Équipement                    | ON-OFF    |
| Flicker Free                  | Yes       |
| Source lumineuse              | LED       |
| Type de LED                   | COB       |
| Température de couleur (K)    | 3000      |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5     |
| CRI                           | 90        |