



### Waterproof

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 50W et un angle de faisceau de 25 degrés. Avec un flux lumineux total de 4250lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions ø215\*105mm cut size: ø200mm.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.D130.3321.01 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | Waterproof      |
| Sous-famille    |                 |

#### Pictograms



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produit                       |           |
| Puissance système (W)         | 50        |
| Flux lumineux utile (lm)      | 4250      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85        |
| Angle de faisceau             | 25        |
| IP                            | 65.0      |
| Classe d'isolation            | Classe II |
| Electrical feeding            | 180-240V  |
| Finition                      | Blanc     |
| Driver intégré                | oui       |
| Équipement                    | ON-OFF    |
| Flicker Free                  | Yes       |
| Source lumineuse              | LED       |
| Type de LED                   | COB       |
| Température de couleur (K)    | 3000      |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5     |
| CRI                           | 90        |

#### Dimensions

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Product dimensions (mm) | ø215*105mm cut size: ø200mm |
|-------------------------|-----------------------------|

#### Dessin technique

