



### Waterproof

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 50W et un angle de faisceau de 25 degrés. Avec un flux lumineux total de 4250lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver DALI. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions ø215\*105mm cut size: ø200mm.

### Dimensions

**Product dimensions (mm)**      **ø215\*105mm cut size: ø200mm**

### Dessin technique



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D130.3323.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Famille         | Waterproof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sous-famille    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pictograms      |  220-240 V  CRI 80  SDCM 3  CE  Driver INCL  On/Off  50000h L80B10  IP 65 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produit                       |           |
| Puissance système (W)         | 50        |
| Flux lumineux utile (lm)      | 4250      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85        |
| Angle de faisceau             | 25        |
| IP                            | 65.0      |
| Classe d'isolation            | Classe II |
| Electrical feeding            | 180-240V  |
| Finition                      | Blanc     |
| Driver intégré                | oui       |
| Équipement                    | DALI      |
| Flicker Free                  | Yes       |
| Source lumineuse              | LED       |
| Type de LED                   | COB       |
| Température de couleur (K)    | 3000      |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5     |
| CRI                           | 90        |