



### PTT R

Downlight Lavov série PTT R, puissance 7 W, angle de faisceau de 36°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 700 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3 000 K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **ø52xH85mm**

#### Dessin technique



Code article	<b>86.D146.1331.01</b>
Type de produit	<b>Intérieurs</b>
Catégorie	<b>Spots Encastrés</b>
Famille	<b>PTT</b>
Sous-famille	<b>PTT R</b>
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	<b>7</b>
Flux lumineux utile (lm)	<b>700</b>
Efficacité lumineuse (lm/W)	<b>100</b>
Angle de faisceau	<b>36</b>
Durée de vie	<b>50000 h L80B10</b>
Finition	<b>Blanc</b>
Driver intégré	<b>oui</b>
Équipement	<b>ON/OFF</b>
Flicker Free	<b>oui</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Type de LED	<b>COB</b>
Température de couleur (K)	<b>3000</b>
Uniformité chromatique (SDCM)	<b>SDCM3</b>
CRI	<b>90</b>