




PTT RT-Smart


Downlight Lavov PTT RT-Smart de 18 W avec un angle de faisceau de 36°. Finition noire. Version sans cadre. Flux lumineux total de 1 800 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver dimmable compatible Casamby. Température de couleur : 3 000 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 84 \times H105 \text{mm}$

Dessin technique



| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.D148.3339.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PTT |
| Sous-famille | PTT RT-Smart |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 18 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | Dimmable Casamby ready |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |