



### PTT S-Smart

Downlight Lavov PTT S-Smart de 7 W avec un angle de faisceau de 15°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 700 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver dimmable compatible Casamby. Température de couleur : 4 000 K.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.D150.1419.01</b> |
| <b>Type de produit</b> | <b>Intérieurs</b>      |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Spots Encastrés</b> |
| <b>Famille</b>         | <b>PTT</b>             |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>PTT S-Smart</b>     |
| <b>Pictograms</b>      |                        |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produit</b>                       |                               |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>7</b>                      |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>700</b>                    |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>100</b>                    |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>15</b>                     |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000 h L80B10</b>         |
| <b>Finition</b>                      | <b>Blanc</b>                  |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>                    |
| <b>Équipement</b>                    | <b>Dimmable Casamby ready</b> |
| <b>Flicker Free</b>                  | <b>oui</b>                    |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>                    |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>COB</b>                    |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>4000</b>                   |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>                  |
| <b>CRI</b>                           | <b>90</b>                     |

### Dimensions

Product dimensions (mm)      **ø52xH85mm**

### Dessin technique

