

**PTT S2**

Downlight Lavov PTT S2, puissance 2 x 10 W, angle de faisceau de 15°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 2 000 lm, efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3 000 K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 140 \times 79 \times H91 \text{mm}$

Dessin technique

| | |
|-----------------|-----------------|
| Code article | 86.D151.2311.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PTT |
| Sous-famille | PTT S2 |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 15 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON/OFF |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |