

**PTT ST**

Downlight Lavov PTT ST de 18 W avec un angle de faisceau de 55°. Finition blanche. Version sans cadre. Flux lumineux total de 1 800 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Code article | 86.D152.3443.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PTT |
| Sous-famille | PTT ST |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 18 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 55 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø84xH105mm**

Dessin technique