

**PTT ST**

Downlight Lavov PTT ST de 30 W avec un angle de faisceau de 55°. Finition blanche. Version sans cadre. Flux lumineux total de 3 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt.

Température de couleur : 3 000 K.

**Dimensions**

Product dimensions (mm)  $\varnothing 105 \times H127 \text{ mm}$

**Dessin technique**

<b>Code article</b>	<b>86.D152.4341.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Spots Encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>PTT</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>PTT ST</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>30</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>3000</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>55</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000 h L80B10</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON/OFF</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>oui</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>