




### ZENITH IP65R X2

Downlight Lavov ZENITH IP65R X2, puissance 2 x 7 W, angle de faisceau de 60°. Température de couleur : 3 000 K (blanc). Flux lumineux total : 2 x 560 lm, efficacité lumineuse : 80 lm/W.

Boîtier en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver DALI. UGR 19. IRC 90.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Φ79X140xH75mm**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | <b>86.D284.0343.01</b>  |
| Type de produit | <b>Intérieurs</b>   |
| Catégorie       | <b>Spots Encastrés</b>  |
| Famille         | <b>ZENITH</b>   |
| Sous-famille    | <b>ZENITH IP65R X2</b>  |
| Pictograms      |  |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Produit</b>                |                       |
| Puissance système (W)         | <b>2X7</b>            |
| Flux lumineux utile (lm)      | <b>2X560</b>          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | <b>80</b>             |
| Angle de faisceau             | <b>60</b>             |
| Durée de vie                  | <b>50000 h L80B10</b> |
| IP                            | <b>65</b>             |
| Finition                      | <b>Blanc</b>          |
| U. G. R                       | <b>19</b>             |
| Driver intégré                | <b>oui</b>            |
| Équipement                    | <b>DALI</b>           |
| Flicker Free                  | <b>oui</b>            |
| Source lumineuse              | <b>LED</b>            |
| Type de LED                   | <b>COB</b>            |
| Température de couleur (K)    | <b>3000</b>           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | <b>SDCM3</b>          |
| CRI                           | <b>90</b>             |