



### ZENITH IP65R X2 Smart

Le downlight intelligent Lavov ZENITH IP65R X2 offre une puissance de 2 x 7 W et un angle de faisceau de 60°.


Température de couleur : 3 000 K (blanc). Flux lumineux total : 2 x 560 lm, efficacité lumineuse : 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver sans fil DALI Casamby. UGR 19. IRC 90.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\Phi 79 \times 140 \times H75 \text{mm}$

#### Dessin technique



Code article	86.D284.0349.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	ZENITH
Sous-famille	ZENITH IP65R X2 Smart
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	2X7
Flux lumineux utile (lm)	2X560
Efficacité lumineuse (lm/W)	80
Angle de faisceau	60
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	65
Finition	Blanc
U. G. R	19
Driver intégré	oui
Équipement	DALI wireless Casamby
Flicker Free	oui
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90