



## ZENITH IP65SX2

Downlight Lavov de la gamme ZENITH IP65SX2, d'une puissance de 2 x 12 W et d'un angle de faisceau de 24°. Température de couleur : 4 000 K (blanc). Flux lumineux total : 2 x 960 lm, efficacité lumineuse : 80 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver marche/arrêt. UGR  19. IRC 90.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D285.1421.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **ZENITH** |
| **Sous-famille** | **ZENITH IP65SX2** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **180*91xH91mm** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **2X12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2X960** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **24** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |