



## Dessin techniqe




## STAR-A Smart

Downlight Lavov STAR de 20 W, IRC > 90 et angle de faisceau de 30°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Flux lumineux réel de 1 220 lm. Efficacité lumineuse de 61 lm/W. Gradation sans fil.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.DS31.4429.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **STAR** |
| **Sous-famille** | **STAR-A Smart** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **20** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1220** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **61** |
| **Angle de faisceau** | **30** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Finition** | **noir** |
| **Équipement** | **DALI+wireless Casambi** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |