



AQUILA II

Projecteur Lavov AQUILA II de 300 W, angle de faisceau de 55° x 125°, inclinable jusqu'à 55°. Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 48 000 lm, efficacité lumineuse : 160 lm/W. Driver ON-OFF. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire. Indices de protection : IP65 et IK08.

Dessin technique



| | |
|------------------------|-------------------------|
| Code article | 86.I0018.6451.02 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | AQUILA II |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 300 |
| Flux lumineux utile (lm) | 48000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 160 |
| Angle de faisceau | 55x125°, tilt55 |
| Durée de vie | 50000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | 2835 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | 08 |