



SLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 20 W avec un angle de faisceau de 77°. Température de couleur : 4 000 K ; IRC : 80. Diffuseur microprismatique. UGR 19. Flux lumineux total : 1 800 lm ; efficacité lumineuse : 90 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver dimmable 0-10 V.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Code article | 86.L001.1492.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | SLINE |

| | |
|-------------------|--|
| Pictograms | |
| | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90 |
| Angle de faisceau | 77 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Blanc |
| U. G. R | 19 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | 0-10V Dim |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **50x75X600mm**

Dessin technique

