



**SLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 40 W avec un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 3 000 K ; IRC : 80. Diffuseur en polycarbonate. UGR 22. Flux lumineux total : 4 000 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver DALI.

<b>Code article</b>	<b>86.L001.2303.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Systèmes linéaires</b>
<b>Famille</b>	<b>SLINE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>50x75X1200mm</b>

<b>Dessin technique</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>40</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>4000</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>110</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>