



SLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 60 W avec un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 4 000 K ; IRC : 80. Diffuseur en polycarbonate. UGR 22. Flux lumineux total : 6 000 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver dimmable 0-10 V.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Code article | 86.L001.3402.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | SLINE |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------------|
| Pictograms | | 220 240 V | CRI 80 | CE | Driver INCL. |
| | On Off | 1-10V | IP 20 | 50000h L80B10 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 60 |
| Flux lumineux utile (lm) | 6000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 110 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Blanc |
| U. G. R | 22 |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | 0-10V Dim |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Dimensions

Product dimensions (mm) **50x75X1800mm**

Dessin technique

