



**SLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 80 W avec un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 4 000 K ; IRC : 80. Diffuseur en polycarbonate. UGR 22. Flux lumineux total : 8 000 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver dimmable 0-10 V.

<b>Code article</b>	<b>86.L001.4402.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Systèmes linéaires</b>
<b>Famille</b>	<b>SLINE</b>

<b>Pictograms</b>		220 240 V	CRI 80	CE	Driver INCL.
	On Off	1-10V	IP 20	50000h L80B10	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>80</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>8000</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>110</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>0-10V Dim</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **50x75X2400mm**

**Dessin technique**

